

## **1. Madde/Müstahzar ve Şirket/iş Sahibinin Tanıtımı**

### **Ürünün ticari ismi**

JP-F92

### **Maddenin/Mamulün kullanımı**

Baskı boyası

### **Şirket tanıtımı**

#### **Üretici**

Hitachi Europe GmbH

Am Seestern 18

D-40547 Duesseldorf

Telefon: +49 (0) 211 52 83-0

Telefax: +49 (0) 211 52 83-649

Bilgi verici alan:

Acil durumlarda kullanılabilecek telefon numarası : ++49 (0) 6132 / 84463 GBK Gefahrgutbüro GmbH,

Ingelheim

Emniyet verileri formunun sorumlusu: sds@gbk-ingelheim.de

## **2. Tehlikelerin tanıtımı**

### **Sınıflandırması**

Tehlike işaretleri : Oldukça yanıcı, Tahriş edici

R-cümlesi(leri):

Oldukça yanıcı.

Gözleri tahriş eder.

Tekrar tekrar temas halinde ciltte yarik veya çatlaklıklara neden olabilir .

Buharları uykuya ve sersemliğe yol açabilir.

GHS:

Tehlike kategorileri:

Alev alabilir sıvı: Flam. Liq. 2

Ciddi göz hasarı/tahrişi: Eye Irrit. 2

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik (tek maruz kalma): STOT SE 3

Tehlike Açıklamaları:

Yüksek derecede alev alabilir sıvı ve buhar

Ciddi derecede göz tahrişine neden olur.

Baş dönmesi ve uyuşukluğa neden olabilir.

## **3. Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi**

### **Kimyasal Özellikleri ( Karişimi )**

Organik çözücülerde çözülen mürekkep püskürtme yazıcı boyası

### **Zararlı bileşenler**

AT-No.	CAS-No.	Kimyasal İsmi	Pay
201-159-0	78-93-3	Sınıflandırması	80 - 90 %
		GHS-Sınıflandırma	
		Bütanon	
		F, Xi R11-36-66-67	
		Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336	
200-578-6	64-17-5	Etil alkol (etanol)	1 - 5 %
		F R11	
		Flam. Liq. 2; H225	

Sıralanan R'li cümlelerin tam metni 16. bölümde bulunmaktadır.

## **4. İlk yardım tedbirleri**

**Genel öneri**

Kirlenen, maddeyle ıslanan kıyafetleri derhal çıkarın.

İlgili kişiyi sıcak ve sakın tutun.

İlgili kişileri tehlike alanından uzaklaştırın ve yatırın.

**Solunması halinde**

Kaza halinde buharlar veya ayrışım ürünleri teneffüs eden kişileri temiz havaya çıkarın .

Kişiyi doktora götürün.

**Deriyle teması halinde**

Sabun ve bol suyla yıkayın.

Cilt tahrişinin devam etmesi halinde bir doktora başvurun.

**Gözle teması halinde**

Derhal bol suyla, göz kapağının altı da dahil olmak üzere en az 15 dakika boyunca yıkayın.

Göz doktoru tarafından tedavi.

**Yutulması halinde**

Kişinin istifra etmeye zorlanıp zorlanmayacağı kararını doktor vermelidir.

Derhal bol miktarda (mümkün oldukça tıbbi karbon katkılı) su içirin.

Zorla istifraya sebebiyet vermeyin.

Derhal bir doktor çağırın.

**5. Yangınla mücadele tedbirleri**

**Uygun yangın söndürme aletleri**

Alkole dayanıklı köpük, kuru söndürme maddesi, karbondioksit (CO<sub>2</sub>), püskürtme su.

**Güvenlik nedeniyle kullanılmaması gereken yangın söndürme aletleri**

Püskürtme su.

**Maddeden veya terkinin kendisinden, yanma ürününden veya oluşan gazlardan kaynaklanan özel tehlikeler**

Karbonmonoksit (CO), Karbondioksit (CO<sub>2</sub>) ve nitröz gazlar (NO<sub>x</sub>).

**Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar**

Çevre havasından bağımsız solunum koruma cihazı kullanın.

Koruyucu kıyafet.

**Ek öneri**

Buharlar havadan ağır olup, tabana yayılırlar.

Temizlenmemiş boş kaplarda da buhar-hava karışımı patlayabilir niteliktedir.

Kabın çatlama tehlikesi vardır.

Tehlike arz eden kapları püskürtme suyla soğutun.

Yangın artık maddeleri ve kontamine söndürme suları yerel resmî talimatlar doğrultusunda imha edilmelidir .

**6. Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler**

**Kişisel tedbirler**

Buhar oluştuğunda solunum koruma cihazı kullanın.

Yeterli havalandırmayı sağlayın.

Kişisel koruyucu ekipmanı kullanın.

Ateşleme kaynaklarını uzak tutun.

**Çevresel tedbirler**

Kanalizasyona/Yerüstü sularına/Yeraltı sularına karışmasına engel olun.

**Temizlik için metodlar**

Sıvı bağlayıcı maddelerle emilmesini sağlayın (örn. kum, silis jeli, asit bağlayıcı madde, üniversal bağlayıcı madde).

Kürekle alın ve uygun kaplar içinde imha yerine götürün.

**Ek öneri**

Kirlenen yüzeyleri iyice temizleyin.

**7. Kullanma ve depolama**

## **Taşıma**

### **Teknik kriterler/tedbirler**

Kabı sıkı kapalı şekilde muhafaza edin.

Buharları teneffüs etmeyin.

Sadece iyi havalandırılan mekânlarda kullanın.

Cilt, göz ve kıyafetle temasından kaçınin.

### **Yangın ve patlama korumasına ilişkin uyarılar**

Sigara içmeyin (uçucu).

Isı ve ateşleme kaynaklarından uzak tutun.

Elektrostatik yüklenmeye karşı önlemler alın.

Sadece patlamaya karşı korunmuş cihazlar kullanın.

## **Depolama**

### **Depo ve kapların spesifikasyonları**

Kabı sızdırmaz şekilde kapatarak, kuru, soğuk ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin.

Patlamaya karşı koruma (Ex) yönetmeliklerini dikkate alın.

### **Birlikte depolamaya ilişkin uyarılar**

Oksidasyon maddeleriyle uyuşmaz.

### **Diğer veriler - depolama**

Gıda maddeleri, içecekler ve yem malzemelerinden uzak tutun.

## **8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma**

### **Maruz kalma sınır değerleri**

#### **Mesleki maruziyet sınır değerleri**

CAS-No.	Kimyasal Maddenin Adı	ml/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Not.	
78-93-3	Butanon	200	600		
64-17-5	Etıl alkol (Etanol)	1000	1900		

### **İş sahasındaki maruz kalma kontrolleri**

Özellikle kapalı mekânlarda yeterli havalandırmayı sağlayın.

### **Hijyen ölçütleri**

Buharları teneffüs etmeyin.

Gözlerle ve ciltle temasından kaçınin.

Mola vermeden önce ve ürünle çalıştıktan hemen sonra ellerinizi yıkayın.

Kullanırken yemek yemeyin, içecek veya sigara içmeyin.

Kirlenen veya maddeyle ıslanan kıyafetleri derhal çıkarın.

### **Solunum sisteminin korunması**

Havalandırmanın yetersiz olduğu hallerde solunumu koruyucu cihaz (Gaz filtre tipi A) kullanın.

### **Ellerin korunması**

Vitondan kimyasallara karşı koruyucu eldiven, kalınlığı en az 0,7 mm, delinme süresi (kullanım süresi) yakl.

10 dakika, örn. www.kcl.de firmasının <Vitoject 890> koruyucu eldivenleri.

Bu tavsiye, sadece kimyasal uygunluk ve laboratuvar şartları altında EN 374 uyarınca uygulanan teste dayanmaktadır.

Kullanıma göre uyulması gereken farklı şartlar oluşabilir. Bu nedenle, koruyucu eldiven teslimcisinin önerileri de ayrıca dikkate alınmalıdır.

### **Gözlerin korunması**

Saf su içeren göz yıkama şişesi.

Sızdırmayan koruyucu gözlük

### **Deri ve vücudun korunması**

Uzun kollu iş kıyafetleri

## 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler

### Görünüm

Form:	Sıvı
Renk:	Berrak
Koku:	Tahriş edicidir

### Sağlık ve çevre koruması ve de güvenlikle ilgili önemli bilgiler

göre test

### **Durum değişiklikleri**

Kaynama noktası/aralığı:	> 79,6 °C
Parlama noktası:	- 3 °C Closed cup
Düşük Patlama limitleri:	1,7 % hacim
Yüksek Patlama limitleri:	11,5 % hacim
Yoğunluk (20 °C 'da):	0,83 - 0,85 g/cm <sup>3</sup>
Suda çözünürlüğü: (20 °C 'da)	Karıştırılabilir

### **Solvent yüzdesi**

< 90 %

### Diğer veriler

Atesleme sıcaklığı:	> 404 °C
---------------------	----------

## **10. Kararlılık ve tepkime**

### **Sakınılması gereken durumlar**

Buhar/Hava karışımları aşırı ısıtıldıklarında patlayabilir niteliktedir.  
Isıtma esnasında tutuşabilir buharlar serbest kalabilir.

### **Kaçınılması gereken materyaller**

Oksidasyon maddesi (sert).

### **Zararlı bozunma ürünleri**

Karbon monoksit ve karbon dioksit.

Klor bileşikleri

### **Diğer veriler**

Usulüne uygun muhafaza edildiğinde ve uygulandığında ayrışım olmaz.

## **11. Toksikolojik bilgi**

### **İnsandaki etkisine dair ampirik veriler**

Gözleri tahriş eder.

Buharları uykuya ve sersemliğe yol açabilir.

Tekrar tekrar temas halinde ciltte yarık veya çatlaklıklara neden olabilir .

Yutulması halinde mide tahriş olabilir ve bulantı, istifra ve ishal belirebilir.

## **12. Ekolojik bilgi**

### **Diğer veriler**

Yer üstü sularına veya kanalizasyona karışmasına engel olun .

Su için hafif tehlike teşkil eder.

## **13. Bertaraf bilgileri**

### **Atık atma hususları**

İmha yerine yeniden değerlendirilmesi (Recycling) tercih edilmelidir.

Resmî yerel talimatlar dikkate alınarak bertaraf edilebilir.

**Atık imha numarası kalıntı atıkları / kullanılmamış ürünler**

080312 WASTES FROM THE MANUFACTURE, FORMULATION, SUPPLY AND USE (MFSU) OF COATINGS (PAINTS, VARNISHES AND VITREOUS ENAMELS), ADHESIVES, SEALANTS AND PRINTING INKS; wastes from MFSU of printing inks; waste ink containing dangerous substances  
Tehlikeli atık.

**Temizlenmemiş ambalajların imhası ve tavsiye edilen temizlik maddeleri**

Boş kapları yerel yeniden değerlendirme, tekrar kazanma veya imha tesislerine teslim edin.

Temizlenmemiş boş kaplara içindeki madde gibi muamele yapılmalıdır.

**14. Nakliye bilgileri**

**Karayolu nakliyatı (ADR/RID)**

UN-No.: 1210  
ADR/RID-Sınıf: 3  
Sınıflandırma kodu: F1  
İkaz levhası  
Tehlike numarası: 33  
ADR/RID-Etiketler: 3



ADR/RID Paketleme grubu: II  
Kısıtlı miktar (LQ): LQ 6

**Mal tanımı**

PRINTING INK flammable PRINTING INK

**Ek bilgi (Karayolu nakliyatı)**

LQ 6: combination packaging: 5 l / 30 kg (total gross mass); trays: 1 l / 20 kg (total gross mass)

Tunnel restriction code: D/E

Transport category: 2

**Denizyolu nakliyatı**

UN-No.: 1210  
IMDG-Sınıf: 3  
Marine pollutant: No  
Etiketler: 3



IMDG-Paketleme grubu: II  
EmS: F-E, S-D  
Kısıtlı miktar (LQ): 5 L / 30 kg

**Mal tanımı**

PRINTING INK

**Ek bilgi (Denizyolu nakliyatı)**

Limited quantities (section 3.4): combination packaging: 5 l / 30 kg (total gross mass); trays: 5 l / 20 kg (total gross mass)

**Havayolu nakliyatı**

UN/ID-No.: 1210  
ICAO/IATA-Sınıf: 3  
Etiketler: 3



ICAO-Paketleme grubu:	II
Kısıtlı miktar (LQ) (yolcu uçakları):	Y305 / 1 L
IATA-Paketleme açıklamaları (yolcu uçakları):	305
IATA-Maksimum miktar - (yolcu uçakları):	5 L
IATA-Paketleme açıklamaları (kargo uçakları):	307
IATA-Maksimum miktar - (kargo uçakları):	60 L

**Mal tanımı**  
PRINTING INK

### 15. Mevzuat bilgisi

#### EC Etiketi

#### **Ek öneri**

Tehlikeli Madde Yönetmeliği ve AB Yönetmelikleri uyarınca ürün şu şekilde işaretlenmelidir:

Tehlike sembolleri: F - Oldukça yanıcı; Xi - Tahriş edici



F - Oldukça yanıcı



Xi - Tahriş edici

#### **R cümleleri**

- 11 Oldukça yanıcı.  
36 Gözleri tahriş eder.  
66 Tekrar tekrar temas halinde ciltte yarık veya çatlaklıklara neden olabilir.  
67 Buharları uykuya ve sersemliğe yol açabilir.

#### **S cümleleri**

- 02 Çocukların erişemeyecekleri yerlerde muhafaza ediniz.

#### GHS-Etiketleme

Sinyal Kelime:

TEHLIKE!

Piktogram:

Alev; Ünlem işareti



#### **Tehlike Açıklamaları**

- H225 Yüksek derecede alev alabilir sıvı ve buhar  
H319 Ciddi derecede göz tahrişine neden olur.  
H336 Baş dönmesi ve uyuşukluğa neden olabilir.

#### **Önlem Açıklamaları**

- P210 Sigara içilmez.  
P233 Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.  
P261 Buhar solumaktan kaçınınız.  
P280 Koruma eldiveni/giyisizi / göz/yüz koruması kullanınız.  
P303+P361+P353 DERİYE BULAMIŞSA (ya da saçta): Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.  
P304+P340 SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi açık havaya çıkartınız ve nefes alması kolay bir pozisyonda dinlendiriniz.  
P305+P351+P338 GÖZE KAÇARSA: Birkaç dakika boyunca dikkatlice yıkayınız. Kontakt lens var ve

## GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

Hitachi Europe GmbH

Revize edildiği tarih: 20.08.2010

Revizyon No.:

1,03

JP-F92

00509-0045

**HITACHI**  
Inspire the Next

P337+P313 çıkarması kolay ise çıkarınız.Yıkamaya devam ediniz.  
Göz tahrişi devam ederse: Tıbbi yardım alınız.

### **Belirli terkiplerin özel isaretlenmesi**

Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

### **AB Mevzuat bilgisi**

1999/13/AT (VOC): < 90 %

### **Ulusal hükümler**

Kullanım kısıtlamalarına yönelik bilgiler:

İşte çalışan genç kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/AT direktifini dikkate alınız. İşte çalışan hamile kişilerin güvenliği ve sağlığıyla ilgili 92/85/AET direktifini dikkate alınız.

Su tehlike sınıf (D):

1 - az miktarda su kirlenmesine neden olan

### **Diğer veriler**

RoHS Yönetmeliği kapsamında kalan maddelerin içeriği: Cd < 100 ppm; Pb, Hg, heksavalent Cr, polibromlu bifenil, polibromlu difenileter < 1000 ppm

## **16. Diğer bilgiler**

### **2 ve 3. başlık altındaki R-cümleleri metni**

- 11 Oldukça yanıcı.  
36 Gözleri tahriş eder.  
66 Tekrar tekrar temas halinde ciltte yarık veya çatlaklıklara neden olabilir.  
67 Buharları uykuya ve sersemliğe yol açabilir.

### **2 ve 3.bölmelere dayalı H-Bildirimleri tüm metni**

- H225 Yüksek derecede alev alabilir sıvı ve buhar  
H319 Ciddi derecede göz tahrişine neden olur.  
H336 Baş dönmesi ve uyuşukluğa neden olabilir.

### **Diğer veriler**

Pozisyon 4 - 8 ile 10 - 12'de verilen bilgiler kısmen ürünün kullanımı ve usulüne uygun uygulanmasına ilişkin olmayıp (bkz. Kullanım/Ürün Bilgileri), kazalarda ve düzensizlik halinde büyük miktarların serbest hale gelmesine ilişkindir.

Veriler, ürünün / ürünlerin güvenlik gereksinimlerini tanımlamakta olup, bugüne kadar elde ettiğimiz bilgilere dayanmaktadır.

Teslim spesifikasyonları için ilgili ürün tanıtım kâğıtlarına bkz.

Bunlar, yasal garanti yönetmelikleri kapsamında tarif olunan ürünün / ürünlerin özelliklerini garanti etmez.  
(n.a. - uygulanamaz, n.b - belirlenmemiştir)

(İçindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir ön teslimatçının en son geçerli emniyet bilgi kağıdından alınmıştır.)